

**2 KALEM BOYA MALZEMELERİ ALIMINA AİT EVSAF (İDARİ) ŞARTNAMESİ
(ALIM ŞEKLİ: 4734 SAYILI KANUNUN 22/D MADDESİ DOĞRUDAN TEMİN)**

1. İhtiyaç listesinin 1'inci sırasındaki malzemesi BOYA PİST BEYAZ:

- 1.1. Malzeme sentetik reçine esaslı, tek komponentli solvent bazlı soğuk yol çizgi boyası olacaktır.
- 1.2. Yol yüzeylerine gerekli her türlü trafik çizgi ve işaretlemelerinde kullanılan özellikte olacaktır. Yapışma gücü yüksek ve çabuk kuruyan özellikte olacaktır.
- 1.3. TS EN 1871'de belirtilen kromatiklik koordinatlarına uygun olacaktır.
- 1.4. Boya ambalajı açıldığında yüzeyde kabuk ve pıhtılaşma olmayacaktır.
- 1.5. TS EN 1871'e göre sınıf UV-1 $< 0,05$, parlaklık faktöründeki fark sınıfı BR-1 $< 0,03$, kayma direnci sınıfı S1 (SRT > 45), viskozitesi (KU); 80-95 KU özelliklerinde olacaktır.
- 1.6. **BEYAZ renkte** olacaktır.
- 1.7. 20-25 kg'lık kovalar halinde olacaktır. Üretim tarihi teslim tarihinden itibaren 6 ayı geçmemiş olacaktır.

2. İhtiyaç listesinin 2'nci sırasındaki malzemesi CAM TOZU:

- 4.1. TS EN 1423 Nisan 2003 ve TS EN 1423/A1 Mart 2006 standartlarında tanımlanan cam küreciklere uygun olacaktır.
- 4.2. Silikon kaplı özellikli cam kürecik olacaktır.
- 4.3. Soğuk uygulamalı solvent bazlı yol çizgi boyasına uygun özellikte olacaktır.
- 4.4. 25 kg'lık ambalajlar halinde olacaktır.
- 4.5. Camın kırma indisi Sınıf A n/1,5 olacaktır.
- 4.6. Tane büyüklüğü TS EN 1423 standardında olacaktır.

Adı-SOYADI/Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza