

EVSAF

DONER TEKERLEK; Oerlikon silah sistem bakımlarında kullanılan 2 ton caraskal sehпасına monte edilecek tekerlekler,

- Bağlantı şekli: Tabla Bağlantı
- Tip: Oynak Frenli
- Kasnak(Jant) Malzemesi: Döküm
- Kaplama Malzemesi: Poliüretan
- Yataklama Tipi: Bilya Rulmanlı
- Ürün Özelliği: İz Bırakmaz
- Teker Çapı: 300 mm
- 1. - Teker Geniřliđi: 70 mm
- Toplam Yükseklik: 364 mm
- Taşıma Kapasitesi: 1600-4800 Kg
- Tabla Ebatları: 140x175 mm
- Tabla Delik Eksenleri: 105x140 mm
- Maşa Kalınlığı: 10 mm
- Kaplama Özelliđi: Yumuşak Taban
- Çalışma Sıcaklığı: -20/ +70 santigrat derece
- Ağırlık: 22255 Gr
- 360 derece dönebilme kabiliyetine sahip özelliklerde olacaktır.

2 **SAATÇİ TORNAVİDA TAKIMI;** 4 düz uç, 2 yıldız uç toplam 6 parçadan oluşan 115 gr ağırlığında elektronikçi tip tornavida seti olacaktır. Düz uç ölçüleri, 3x80- 3x100- 3x125- 4x150 Yıldız uç ölçüleri, 3x60- 4x80

3 **EPOKSI YAPIŞTIRICI;** Epoksi bazlı, çift komponentli, solvent içermeyen, 57gr/25 ml ağırlığında, çelik yapıştırıcı olacaktır.

4 **ALÇAK YATMA TAHTASI;** Kolay manevra kaniliyeti sağlaması için 6 adet bozulmaz yağlara dayanıklı geniş tekerlek, yağlara dayanıklı doldugu sünger baş dayanađı, kızıđın iyi yanına entegre avadanlık hazneleri olacaktır. 1010x475x130 mm boyutlarında 5 kg net ağırlığa sahip olmalıdır.

5 **TEMİZLEYİCİ SPREY;** Çok amaçlı pas sökücü 400 ml lik kutularda nemi, pası, yağı çözebilen madde içerecektir.

6 **GÖZLÜK, KORUYUCU;** Çapaklara karşı koruyucu gözlüğün çerçevesi, naylon, kaymaz burun pedli, ileri geri ayarlanabilir saplı, 2,2 mm kalınlığında polikarbonat lensli, şeffaf, 45mt/sn koruma faktörlü olacaktır.

7 **BANT,ERİYEN;** Kendinden eriyen kauçuk bant, yüksek voltaj, EPR bazlı 19mmx0.76mmx8mm olacaktır.

DOLAP,TAMİR,TEKERLEKLİ;

- 7 çekmeceli
- 4 bölmeli sağlam ABS tabla
- Merkezi kilit sistemi
- 8 - %100 açılabilir teleskobik raylar
- 2 sabit, 2 hareketli frenli tekerler
- Yüksek dayanımlı elektrastatik boya
- 405x613x894 mm boyutlarında
- Mavi renkte içi boş sadece takım dolabı olacaktır.

9 **ELDİVEN,İŞ;** Kalın örgü astarlı nitril iş eldiveni gri/siyah rekte 9 numara beden olacaktır.

10 **ELDİVEN,STERİL,PUDRASIZ,NO:7.5;** Nitril malzemeden üretilmiş olup, siyah rente ve dayanıklı olacaktır.

11 **EĞE SETİ;** Yüksek kalite ve sertliite çelik malzemeden üretilmiş 37 cm uzunlukta, 24 cm işlev uzunluğunda, üçgen, dikdörtgen, yarım

12 **SICHERUNG, PATRONEN ;** Numuneye göre alınacaktır.

13 **FUSE;** Numuneye göre alınacaktır.

14 **FUSE 4AMP;** Numuneye göre alınacaktır.

15 **16 AMP SIGORTA;** Numuneye göre alınacaktır.

16 **SIGORTA,CAM;** Numuneye göre alınacaktır.

17 **CONTA,SIVI;** Motor ve karoser işleri için kalıcı elastik sıvı yapısı olacaktır. 300°C'lik kısa sıcaklık direnci olacaktır Uzun süre titreşime maruz kalsa dahi sızdırmazlık sağlayacaktır.Nihai sertleşme yaklaşık 1,5 mm olacaktır.

18 **FILTER FLUID;** Numuneye göre alınacaktır.

19 **SPARK PLUG;** Numuneye göre alınacaktır.

20 **SCHLAUCH ;** Numuneye göre alınacaktır.

21 **ANAHTAR,KONTAK;** Numuneye göre alınacaktır.

HALAT, NAYLON,11 MM; Hakii veya koyu çadır ve kamuflaş için uygun renk olacaktır. Iskota tipi halat en az 0,6-

22 11mm.kalınlığında içi örgü ve dolgulu dış yüzeyi örgülü olacaktır. Uzaması düşük hava koşullarına dayanıklı ve ıslandığında çekme/kopma/daralma yapmayacak şekilde olacaktır. Mukavemeti yüksek ve uzun kullanım süresine sahip olacaktır. Elle kavramayı kolaylaştıran yumuşak dış yüzeyi ve kolay bağlanabilen özellikte olacaktır. TSE standartlarına uygun olacaktır.

23 **TONAVIDA,YILDIZ TK.;** Yıldız uçlu 6 parçadan oluşan 380 gr ağırlığında tornavida seti olacaktır. Ölçüler, 3x60- 4.5x80- 4.5x100- 4.5x150- 6x100- 6x150

24 **TAKIM,TORNAVİDA;** Düz uçlu 8 parçadan oluşan 550 gr ağırlığında tornavida seti olacaktır. Ölçüler, 3x80- 4x80- 4x100- 5x100- 5x125- 6x100- 6x125- 6x150

25 **PENSE;** Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, 180mm, 7 1/8" inch, 285 gr olacaktır.

26 **BATTERY,NONRECHARGE;** Numuneye göre alınacaktır.

27 **SANDIK,INTIKAL;** Hammaddesi YYPE olan yaklaşık ağırlığı 23700 gr. dış ölçüleri 800*1200*800 mm. ve iç ölçüleri 740*1120*650 mm. taşıma kapasitesi enaz 400 kg. olan - altı kapalı, yanı kapalı, sapı kapalı, alıttan forklift ile kaldırılabilen, ayaklı, yanlardan tutma kulplu, üstü kapaklı (TKN1280 tipi) - siyah, gri vb. makul renklerde TSE standartlarında uygun olacaktır.

28 **KAFA FENERİ;** 6000 Lümen, Profesyonel su geçirmez, Şarjlı, T6/L2 Zoomlanabilir olacaktır.

- 29 ÇEKİC,BAKIRCI; 1 kg lık saf bakır başlıktan oluşacak, tahta sap olacaktır.
- 30 KILIT,ASMA; 21mm boyutunda piriç 4 şifreleme özelliğine sahip olacaktır.
- 31 GEFO 1100 ANTİFİRİZ BOMESİ; -5/-40 derece ölçüm aralığı, 52 ml çekiş hacmi, 155 mm toplam uzunluk, 200 mm çekiş hortumu uzunluğu, 130 gr ağırlığı, indikatör kadranı, polikarbonat gövdesi olan antifriz ölçme cihazı olacaktır.
- 32 ANTİSTATİK SPREY; 400 ml lik kutularda, elektrik akımını engelleyen bir yüzey oluşturacak, her türlü plastik ve metal yüzeylerde kullanılacak, yalıtkan koruyucu bir tabaka oluşturacaktır.
- 33 Satın alınacak malzemeler veya onarımlar 6'ncı Ana Jet Üs K.lığı Saymanlık depolarına teslim edilecek olup, kargo ile malzeme teslimatı yapılmayacaktır. Kontrol ve muayenesi, 6'ncı Ana Jet Üs K.lığında yapılacaktır.
- 34 Satın alınacak malzemeler hiç kullanılmamış ve yenileştirilmemiş olacaktır, üzerinde çatlak,çapak,kırık,korozyon v.b.imalat hataları olmayacaktır.
- 35 Muayene sırasında kırılan,çatlayan ve bozulan malzemeler teslimattan sayılmayacak,bunların yenisi muayene bitmeden yüklenici firma tarafından bedelsiz olarak getirilecektir.Muayene esnasında meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.
- 36 Her türlü nakliye,kargo,taşıma,vergi harç yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- 37 Malzeme listesinin 27.sirasında bulunan SANDIK,INTIKAL; 1 yıl garantili olacaktır

Adı Soyadı/ Ticaret Ünvanı Kaşe/İmza