

TEKNİK BİLGİ PAKETİ

S/N	MALZEME PİYASA ADI	MALZEME KY ADI VE STOK NUMARASI	TEKNİK ÖZELLİKLER	MİKTAR	DAĞITIM BİRİMİ
1	HAVYA	HAVYA 343927H717444	1-Güç tüketimi : 700w 2-Depolama ortam ısısı : 20-80 °C 3-Çevre çıkışma ısısı : 0 ~ 50 °C 4-Sıcak hava istasyonu bölümü hava akım türü : brushless fan 5-Sıcak hava istasyonu bölümü üfleme debisi : 120l/min 6-Sıcak hava istasyonu bölümü sıcaklık aralığı : 100-450 °C 7-Sıcak hava istasyonu bölümü sıcaklık kararlılığı : ± 1 °C 8-Sıcak hava istasyonu bölümü ekran tipi : led 9-Sıcak hava istasyonu bölümü kol kabko uzunluğu : ≥ 100 cm 10-Sıcak hava istasyonu bölümü hava akım türü : Ω 74 11-Lehim istasyonu bölümü güç tüketimi : 75 w ±%10 12-Lehim istasyonu bölümü sıcaklık aralığı : 200-450°C 13-Lehim istasyonu bölümü sıcaklık kararlılığı : ± 1 °C 14-Lehim istasyonu bölümü ekran tipi : led 15-Lehim istasyonu bölümü kol kabko uzunluğu : ≥ 100 cm 16-İstasyon boyutları : 255*188*125 mm 18-İstasyon ağırlığı : 3,57 kg	2	EA
2	HAVŞA TAKIMI (CT-278 SERİSİ 10 PARÇA)	HAVSA TAKIM 5120001802919	1-(ct-278 serisi 10 parça) 2- Havşa 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 3/8" o.d. 3- Şişirme seti 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/8" o.d. 4-Boru makazı (ct-274) 1/8" ~ 1-1/8" (3-28mm) 5-Vana cırcırı (ct-122) 1/4", 3/8", 3/16", 5/16" 6- Plastik koruma çantası	1	SE
3	KILAVUZ TAKIMI (TERS KILAVUZ TAKIMI 5'İ SET)	KILAVUZ TAKIMI 3-8 5136002623440	1- 6 parça hss olacak . 2- no 1 3-6 mm 3- no 2 6-8 mm 4- no 3 8-11 mm 5- no 4 11-14 mm 6- no 5 14-18 mm 7- Kılavuz kolu 1-1/2 (m1-12 arası)	1	SE
4	CIRCİR KOL 1/4 "	1/4" CIRCİR KOLU 51202123411198	1. Sağ sol yön çevirme olacaktır. 2. Uzunluğu minimum 14 cm. olacaktır. 3. Krom vanadyum çeliği olacaktır. 4. DIN3122, TS ISO 3315 standartlarında olacaktır. 5. 60 dişli hassas mekanizması olacaktır. 6. Ergonomik sap olacaktır. 7. Lokma fırlatma düğmesi olacaktır. 8. Parlak krom kaplı yüzey olacaktır.	1	EA
5	TORNAVIDA,TORX UÇLU T20(4X100MM)	TORNAVIDA,TORX UÇLU T20(4X100MM) 5120270438210	1. Krom vanadyum olacaktır. 2. Uç kısımları siyah oksit kaplı olacaktır. 3. PP saplı olacaktır. 4. Ucu Torx(T20)(4x100 mm) ucu olacaktır. 5. Sap hariç uzunluğu 100 mm olacaktır.Saplı uzunluğu 185 mm olacaktır.	5	EA

6	LOKMA TAKIMI,1/2" ALTI KÖŞE	LOKMA TAKIMI,1/2" ALTI KÖŞE 5120270438643	1. Takım 24 parçadan oluşacaktır. 2. Muhteviyat metal kutu içerisinde bulunacaktır. 3. Malzeme setinin içerisinde 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-30-32 altı köşe lokma anahtarı , 1/2 " cırcır kolu , 1/2 " mafsallı , 1/2 " T kol , 1/2 " 125 mm uzunluğunda ara kol , 1/2 " 250 mm uzunluğunda ara kol , ve 1/2 "mafsallı kol olacaktır. 4. TSE belgeli olacaktır.	2	SE
7	ANAHTAR,TKM.ALLEN,YUVARLAK BAŞLI	ANAHTAR,TKM.ALLEN, YUVARLAK BAŞLI 5120270578869	1. Yüksek kaliteli Krom-Vanadyum çeliğinden İmal edilmiş olacaktır. 2. (2,5 mm-3 mm-4 mm-5 mm-6 mm - 7 mm-8 mm -10 mm) 8 Parçalı takım paket içinde olacaktır. 3. Ergonomik, yumuşak kavramalı, çift malzeme teknolojiği sapı olacaktır. 4. Yüksek döndürme momenti sağlayacak özellikte olacaktır. 5. Altı köşe başlı allen vidaları sıkma ve sökebilme özelliğine sahip olacaktır. 6. DIN 3125, TSE Normuna uygun olacaktır. 7. Anahtar boyunun uzunluğu (2,5-3 mm anahtar için 110-125 mm) (4-5 mm anahtar için 140-155 mm) (6-7-8-10 mm anahtar için 170-185-200-220 mm) ± 5 mm olacaktır. 8. Anahtarların herbirinin ağırlığı 20 gr ile 240 gr arasında ± 5 gr olacaktır. 9. Ucu siyah oksit ve PP saplı olacaktır	1	EA
8	TORNAVIDA,TORX UÇLU T25(4,5X100MM)	TORNAVIDA,TORX UÇLU T25(4,5X100) 5120270438211	1. Krom vanadyum olacaktır. 2. Uç kısımları siyah oksit kaplı olacaktır. 3. PP saplı olacaktır. 4. Ucu Torx(T25)(4.5x100 mm) ucu olacaktır. 5. Sap hariç uzunluğu 100 mm olacaktır.Saplı uzunluğu 185 mm olacaktır.	5	EA
9	LOKMA TAKIMI 1/4" DERİN LOKMA TAKIMI	LOKMA TAKIMI 512027HB47787	1-Set içeriğindeki lokmalar 1/4 dipliikli olmalıdır. 2-Lokmalar 12 köşe ve uzun (derin) olmalıdır.(4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm) 3-Lokma numaraları içerisinde 6 , 9 ve 10 numaralar kesinlikle olmalıdır. 4-Uzun(derin) lokmalar tek olarak alınabilir.	12	EA
10	TORNAVIDA,DEGISKEN,UÇLU	TORNAVIDA,DEGISKEN,U CLU 5120270008223	1.Sap kısmı T şeklinde ergonomik saplı olacaktır. 2. Uç kısmı Universal Manyetik bits tutuculu olacaktır. 3. Bits ucu 6,3 mm çapında olacaktır. 4 Sap kısmı dahil komple uzunluğu minimum185 mm olacaktır. 5.Krom vanadyum molibden çelikten olacaktır.	1	SE
11	BIT SETS	BIT SETS 5180014287828	1. En az 30 parça bit ucu ve 1 adet Universal bit tutucu 6.3x60 adaptörü olacaktır 2. Plastik veya metal kutulu olacaktır 3. Krom vanadyum molibden çelikten olacaktır.	1	SE
12	T TİPİ ALLEN ANAHTAR TAKIMI 8'Lİ	T TİPİ ALLEN ANAHTAR TAKIMI 8'Lİ 5120270461250	1.Altı Köşe Olacak 2.Ölçüleri 2,5-3-4-5-6-7-8-10 Mm Olacak 3.T Tipi Olacak 4.Krom Vanadyum,Krom Kaplı,Pp Saplı olacak 5.L Mm(110-125-140-155-170-185-200-225) Uzun Taraf olacak 6,L1 Mm(14-17-20-23-26-30-34-40) Kısa Taraf olacak	1	SE
13	ALLEN TAKIMI	ALLEN TAKIMI 5120002405265	1.Ölçüleri 2-2,5-3-3,5-4-5-6-7-8-9-10-12 Mm Olacak 2.Altı Köşe Olacak	4	EA
14	T TİPİ TORX ALLEN ANAH.TK. (8 P)	T TİPİ TORX ALLEN ANAH.TK. (8 P) 514027HD44019	1.Altı köşe olacak 2.Ölçüleri T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 olacak 3.L1 MM (T9 125,T10 125,T15 125,T20 125,T25 150,T27 150,T30 150,T40 175) 4.L2 MM (T9 15,T10 15,T15 15,T20 15,T25 20,T27 20,T30 20,T40 25) 5.T tipi olacak 6.Krom vanadyum, Nikel kaplı, PP saplı	1	SE

15	ALÇAK YATMA TAHTASI	ALÇAK YATMA TAHTASI 491027HD34097	1.Ölçü: 930X430X75 mm 2.Ağırlığı 3,5 kg 3.Kolay erişim için kızıağın iki yanına entegre avadanlık hazneleri 4.Kolay manevra için 6 adet yağlara dayanıklı tekerlek 5. Rahat kullanımı için yağa dayanıklı dolgu baş dayanağı	1	EA
16	YANKESKİ	YANKESKİ 511027HC96751	1. Boyu 16 cm olacaktır. 2. Sapları sıyrılmaz yapıda izoleli plastik ile kaplanmış olacaktır. 3. Aşınmaya dayanıklı kesici ağzı yapısına sahip olacaktır. 4. Paslanmaya ve korozyona dayanıklı çelik malzemeden üretilmiş olacaktır.	5	EA
17	PENSE	PENSE 512027H725230	1. Boyu 16 cm olacaktır. 2. Sapları sıyrılmaz yapıda izoleli plastik ile kaplanmış olacaktır. 3. Kavrılamaya ve sıkılamaya uygun uç yapısına sahip olacaktır. 4. Uç kısmının gerisinde aşınmaya dayanıklı kesici ağzı olacaktır. 5. Paslanmaya ve korozyona dayanıklı çelik malzemeden üretilmiş olacaktır.	5	EA
18	KARGABURUN	KARGABURUN 5120016425805	1. Boyu 16 cm olacaktır. 2. Sapları sıyrılmaz yapıda izoleli plastik ile kaplanmış olacaktır. 3. Tutmaya ve bükmeye uygun uç yapısına sahip olacaktır. 4. Uç kısmının gerisinde aşınmaya dayanıklı kesici ağzı olacaktır. 5. Paslanmaya ve korozyona dayanıklı çelik malzemeden üretilmiş olacaktır.	5	EA
19	ÇEKİÇ	ÇEKİÇ 512027H724332	1. Çekici demir başlığı 300 gr. ağırlığında olacaktır. 2. Tutma sap kısmı dayanıklı alşap malzemeden yapılmış olacaktır.	5	EA
20	CANTA, TAKIM	CANTA, TAKIM 514027H727205	1. Boyutu 16 inc olacaktır. Hafif ve dayanıklı olacaktır. 2. Kapak üstünde en az 3 adet hazne barındıracaktır. 3. Taşıma kulpu üstünde olacaktır.	2	EA
21	RJ45 INSTALATION TOOL AND TEST	RJ45 INSTALATION TOOL AND TEST S 6150270572173	1. Cat5 ve Cat6 kablolarında sorunsuz kullanılabilecektir. Hafif ve dayanıklı olacaktır. 2. Ağ bağlantılarını güvenilir şekilde kullanılabilecektir.	2	EA
22	KLEMENS TORNAVIDA SETİ	KLEMENS TORNAVIDA SETİ 5180150001536	1. 6 parça olacaktır (3x80 mm - 3x100 mm - 3x125 mm - 4x150 mm düz uçlu ve 3x60 mm - 4x80 yıldız uçlu). 2. Ürünler krom vanadium, krom kaplamalı olacaktır. 3. Uçları siyah oksit olacaktır. 4. Toplam ağırlık en az 110 gr. Olacaktır.	2	SE
23	TORNAVIDA SETİ 7 PARÇA	TORNAVIDA SETİ 7 PARÇA 512027HD06484	1. 7 parça olacaktır (3x80 mm - 4x80 mm - 4x100 mm - 5x125 mm - 6x150 mm düz uçlu ve 4,5x80 mm - 6x100 yıldız uçlu). 2. Ürünler krom vanadium, krom kaplamalı olacaktır. 3. Uçları siyah oksit olacaktır. 4. Toplam ağırlık en az 360 gr. Olacaktır.	3	SE
24	TORNAVIDA SETİ (7 PARÇA)	TORNAVIDA SETİ (7 PARÇA) 512027HD70276	1. 7 parça olacaktır (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 tipi Torx uçlu olacaktır). 2. Ürünler krom vanadium, krom kaplamalı olacaktır. 3. Uçları siyah oksit olacaktır. 4. Toplam ağırlık en az 370 gr. Olacaktır.	2	SE
25	ELEKTRONİKÇİ PENSE SETİ 6 PARÇA	ELEKTRONİKÇİ PENSE SETİ 6 PARÇA 512027HD06486	1. 6 parça olacaktır (1 adet 180 mm, 285 gr. pense - 1 adet 160 mm, 200 gr. yankeski - 1 adet 140 mm, 165 gr. yankeski - 1 adet 125 mm, 75 gr. yankeski - 1 adet 125 mm, 78 gr. yuvarlak uçlu kargaburun - 1 adet 160 mm 140 gr. eğri uçlu kargaburun) 2. Ürünler çelik alaşımli olacaktır.	2	SE
26	PENSE TAKIMI	PENSE TAKIMI 512027HD03877	1. 4 parça olacaktır (1 adet 125 mm elektronikçi yankeski - 1 adet 125 mm elektronikçi tepe keski, 1 adet 150 mm elektronikçi uzun kargaburun, 1 adet 125 mm elektronikçi pense) 2. Toplam ağırlık en az 250 gr olacaktır	2	EA
27	KURBAGACIK	KURBAGACIK 5120014287984	1. Boyu 208 mm (8 inc) olacaktır 2. Ağız açıklığı en az 0-23 mm arası olacaktır. 3. Krom vanadyum, krom kaplı ve PVC izoleli olacaktır. 4. Ağırlığı en az 220 gr. Olacaktır.	2	EA


28	SİLİKON TABANCASI,SICAK, GLUE GUN	SİLİKON TABANCASI, SICAK, GLUE GUN 494027HD20563	1. Mekanik tetikli olacaktır. 2. En az 150 W gücünde olacaktır. 3. Tutkal çapı 11x45-200 mm olacaktır.	1	EA
29	PENS	PENS 5120002777097	1. BNC RG8, RG11, RG213, RG174, RG179 ve LMR400 Konnektörlerini sıkılamak için kullanılacaktır. 2. Pense tutma yeri yalıtımlı olacaktır. 3. Ürünün konnektör sıkma yeri dayanıklı olacaktır.	1	EA
30	MERDİVEN,ÇOK AMAÇLI	MERDİVEN,ÇOK AMAÇLI 5440171268813	1. En az 10+10 basamaklı olacaktır 2. En az 2,90 metre uzunluğunda olacaktır 3. Kaymayı önleyen plastik ayak takozları olacaktır. 4. İç içe girerek küçülebilir teleskopik tipte olacaktır. 5. A tipi olacaktır.	1	EA
31	PENS	PENS 512027H750611	1. RG-58 TİP Konnektörü sıkıma uygun olacaktır. 2. Pense tutma yeri yalıtımlı olacaktır. 3. Ürünün konnektör sıkma yeri dayanıklı olacaktır. 4. Sertleşmiş çelikten imal edilmiş olacaktır.	1	EA
32	EYE	345527H717753	1. PVC tutma koluna sahip olacaktır. 2. 20 cm işlev uzunluğu olacaktır. 3. Üçgen, dikdörtgen, yarım daire, kare ve silindirik şekilde olacaktır.	1	EA
33	EYE	345527H717744	1. PVC tutma koluna sahip olacaktır. 2. 5 Parça olacaktır. 3. Uzunluk en az 170 mm(egge uzunluğu en az 75mm), çap 3 mm olacaktır.	1	EA
34	Teslim Yeri: 5'inci Ana Jet Üs K.İği Merzifon Samsun Yolu 7.KM İkmal Tb.K.İği Mal Muayene Deposu Merzifon/AMASYA				
35	Teslim Şekli: Tek partide teslim edilecektir.				
36	Teslim Süresi: Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağının yüklenici firmaya tebliğ edilmesini müteakip 20 (yirmi) takvim günüdür.				
37	Ürüne Ait Kalite Güvence Belgesi ile ilgili Hususlar: Malzemeye/malzemelere ait kalite güvence belgelerinden herhangi birisi (CE, TSE, ISO vb.) istenmemektedir.				
38	Muayene ile ilgili Hususlar: Malzemenin/malzemelerin muayenesi idarenin ilgili komisyonu tarafından teknik bilgi paketine göre yapılacaktır ve buna göre kabul edilecektir. Muayene esnasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü takım, avadanlık, cihaz, teçhizat ile parçaların sökme takma işlemi için gerekli olduğu kadar teknik eleman ve işçi yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Bu masraflar teklif fiyata dâhil olacaktır.				
39	Fonksiyon Testi: Fonksiyon testinin yapılması istenmemektedir.				
40	Garanti ile ilgili Hususlar: Garanti ile ilgili bir husus bulunmamaktadır.				
41	Ambalajlama ile ilgili hususlar: Malzemeler orijinal ambalajında teslim edilecektir.				
42	Montaja ilişkin hususlar: Montaj öngörülmemektedir.				
43	Diğer Hususlar: Teklif edilen fiyatlarda KDV hariçtir. Alımla ilgili tüm masraflar ve her türlü giderler (kargo, nakliye, indirme, sigorta, muayene vb.) teklif fiyatı dâhildir. Teslim edilen malın teslim tarihinden, malın kabulüne kadar geçen süreler için sigorta ettirilmemeleri halinde ortaya çıkan zararlar yükleniciye aittir.				

HAZIRLAYAN


Mahmut BAŞKAYA
Hv.Mu.Tg.m.
Pl.Prog. ve Hrk.Eğl.A.

ONAY MAKAMI

TABUR KOMUTANI/ŞUBE MÜDÜRÜ


Halil SAVURAN
Hv.Mu.Bnh.
MEBS Tb.K.

KONTROL EDEN


Volkan ALAÇAM
Hv.Mu.Asb.Kd.Bçvş.
Telsiz Teknisyeni