

ESVAF

1. ELDİVEN TEK KULLANIMLIK NİTRİL

Tek kullanımlık nitril ediven pudrasız olacaktır. Beden ölçüsü; 2500 çifti 9 numara veya L olacak, 2500 çifti 10 numara veya XL olacaktır (100'erli kutular halinde Toplam 10.000 tek eldiven olacaktır).

2. SİLİKON,SEFFAF

Silikon Tüp Şeklinde olacaktır. Malzeme şeffaf renkli olacaktır. Yoğunluğu 1,02gr/ml olacaktır. Kabuk bağlama süresi 10 dk (+ 5 dk, -5 dk) (normal oda sıcaklığında) olacaktır. Ürün Hacmi 310 ml olacaktır. Çalışma sıcaklığı 4-40 santigrat-derece olacaktır. Sıcaklık dayanımı -60 +180 santigrat-derece olacaktır. Malzeme Orjinal Ambalajında Olacaktır.

3. BOYA,SELÜLOZİK,SPREY,(siyah)

Boya Selülozik Siyah Sprey Boya ve 30 Adet Olacak, Boyanın Rengi Parlak Siyah ve Ral:9017 Olacak, Boya İmal Tarihi, Teslim Tarihinden En Fazla 1 (Bir) Yıl Önce Üretilmiş Olacak, metal, ahşap, alüminyum, cam, taş, karton, kağıt ve plastik yüzeylerde kullanıma uygun olacak, 400-425 ml'lik Aralıkta Anma Değeri Olan Basıncılı Tüplerde Olacaktır.

4. BOYA,SENTETİK,SPREY,(beyaz)

Boya Selülozik Beyaz Sprey Boya ve 10 Adet Olacak, Boyanın Rengi Parlak Beyaz ve Ral:9003 Olacak, Boya İmal Tarihi, Teslim Tarihinden En Fazla 1 (Bir) Yıl Önce Üretilmiş Olacak, metal, ahşap, alüminyum, cam, taş, karton, kağıt ve plastik yüzeylerde kullanıma uygun olacak, 400-425 ml'lik Aralıkta Anma Değeri Olan Basıncılı Tüplerde Olacaktır.

5. BOYA,PIST,SARI

Uygulandığı yüzeye maksimum şekilde tutunabilen, hızlı kuruyabilen, Aderansı kuvvetli, uygulandıktan 1-3 saat sonra kullanıma ve araç trafiğine açılabilir, UV ışınlarında veya diğer meteorolojik şartlardan, yaya ve araç trafiğinin oluşturacağı darbe ve aşınmalara dirençli, egzoz gazı ve yağ bazlı etkenlerden etkilenmeyen, Alt yüzey ile beraber çalışmasını sağlayan termoplastik esneme kabiliyetine sahip, Asfalt beton, helikopter beton, yüzey sertleştiricili beton, seramik, granit, mozaik, paledyen, epoksi vb. yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir, uçak hangarlarında kaydırmazlık etkisi istenen her türlü zeminde rahatlıkla kullanılabilir olacaktır. Zemin kaydırmaz boyası bünyesinde barındırdığı özel agregalar ve güçlü kimyasal bileşenler sayesinde zeminde dişler oluşturarak kaydırmazlık sağlayacaktır. SARI renk olacaktır. Renk Kodu:RAL1018 olacaktır. 20 kg'lık kovalar halinde 20 metal kova olacaktır.

6. BOYA,SENTETİK,GRI

GRI Renk sentetik boya olacaktır, Renk Kodu 071 Karayel olacaktır. "2,5" Lt'lik kutular halinde "8" kutu olacaktır. "POLISAN-MARSHALL-DYO-FİLLİ-FAVORİ" markalarından herhangi biri olacaktır.

7. BOYA,SENTETİK,KIRMIZI

KIRMIZI Renk Parlak sentetik boya olacaktır, "2,5" Lt'lik kutular halinde "4" kutu olacaktır. "POLISAN-MARSHALL-DYO-FİLLİ-FAVORİ" markalarından herhangi biri olacaktır.

8. SENSOR,NEM

C03-0942-000 RAE systems oxygen smart MultiRAE 02 sensor olacaktır.

9. HAVYA,SET

Kablo Soyucu Üfleme bölümü: Çift Dijital Göstergeli, Maksimum gücü :450 W, Çıkış gerilimi 220 V-AC, Isı aralığı 150-450 derece olacaktır, Havye Bölümü: güç 50 W, Çıkış gerilimi 24 V/AC, Isı aralığı 200-450 derece, Rezistans tipi Seramik olacaktır.

10. TUP,F22 13.5KG DOLU

R22 Refrigerant soğutucu sistem gazı olacaktır. 30lb (13,6 kg) 10 tüp olacaktır.

11. AYAKKABI,ANTİSTATİK

EN ISO 20344:2011, 5.10.3.3a ve b'ye göre ölçüldüğünde kuru ve ıslak ortamda kondisyonlandığında 100Kohm ile 1000Mohm arasında olacaktır. Yüksek nefes alabilirlik özellikli süet deri olacaktır. İç astar aşınmaya dayanıklı ter absorbe edebilen ve kıyasürede kuruyabilen malzemeden üretilmiş olacaktır. Taban statik elektrik deşarj özelliğinde olacaktır. (Elektrostatik boşaltım sağlayan çift yoğunluklu poliüretan taban, Kaymaya karşı dirençli dış taban). Çelik burunlu 200 J'e kadar koruma sağlayan yapıda olacaktır. Mostra anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkarılabilir, nefes alabilir açık hücre yapısında olacaktır. Ağırlığı En fazla 600gr olacaktır. 3 çift 41 numara, 5 çift 42 numara, 4 çift 43 numara, 1 çift 44 numara, 2 çift 45 numara olmak üzere toplam 15 çift olacaktır.

12. SOLVENT YAĞ SÖKÜCÜ (CLEANING COMPOUND, SOLVENT)

Yağ Sökücü Solvent (Lotoxane) muhtelif metal ve parçaların temizlenmesi amacıyla kullanılacaktır. Aromatik nafta (neft) miktarı hacimce %50 +/-2 (yüzde 50 artı eksi iki) olacaktır. Etil asetat miktarı hacimce %20 +/-1 (yüzde 20 artı eksi bir) olacaktır. Metil etil keton miktarı hacimce %20 +/-1 (yüzde 20 artı eksi bir) olacaktır. İzopropanol miktarı hacimce %10 +/-1 (yüzde 10 artı eksi bir) olacaktır. Uçucu olmayan madde miktarı ASTM D 2109 Metod A'ya göre test edildiğinde küttele, % 0,0010 (yüzde sıfır nokta sıfır sıfır on)'u geçmeyecektir. 5 veya 10 litrelik ambalajlar halinde toplam 150 litre teslim edilecektir.

13. İZOPROPİL ALKOL (ISOPROPYL ALCOHOL)

Görünümü şeffaf sıvı olacaktır, Safılık %99,9-99,8 olacaktır, Yoğunluk (Kg/Lt) 0,78-0,79 olacaktır, Parlama noktası 12 santigrat derece, Kaynama noktası 82-83 santigrat derece olacaktır, Asitlik değeri % 0,001 olacaktır, Molekül Ağırlığı 60,1 olacaktır. 5 Litrelik bidonlar halinde 10 bidon olacaktır.

14. GAS FLOWMETER

Fallowmetreli basınç düşürücü argon olacaktır. Gaz çıkış debisi: 0-30 l/dak, Gaz giriş basıncı: 0-230 bar, Gaz çıkış bağlantısı: G 1/4", Gaz giriş bağlantısı: G 5/8", Gaz cinsi: Argon olacaktır.

15. HAVA FİLTRESİ (FILTER ELEMENT, İNTA)

"VF120A" veya muadili Parça Numarasına sahip, DİZEL HİDROLİK TEST Cihazının HAVA FİLTRESİ olacaktır. Orijinal ambalajları içinde her türlü hasara karşı tüm önlemler alınmış olarak teslim edilecektir

16. GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR ;

***Yüklenici tarafından teslim edilecek malzemelerde garanti şartı aranması durumunda (tüm ekipman ve kurulumda kullanılan parçalar dahil olmak üzere her türlü dizayn, üretim, işçilik, montaj, yazılım, entegrasyon ve materyal yönünden) asgari 2 (iki) yıl süre ile garanti edilecektir. Yüklenici bu malzemeye ait garanti belgelerini irade adına düzenlemek ve orijinal nüshalarını idareye teslim etmekle mükelleftir.

***Alım konusu mal, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair yürürlükteki Tebliğinde bulunan "Garanti Belgesi ile satılması zorunlu olan mallar" listesinde yer almıyor ise garanti taahhütnamesi tanzim edilerek malı teslim alan mal saymanlığına verilecektir.

*** 9'uncu sıradaki malzemede 2 (iki) yıl garanti şartı aranmaktadır."

17. MUAYENE İLE İLGİLİ HUSUSLAR ;

***Alım konusu mal, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair yürürlükteki Tebliğinde bulunan "Garanti Belgesi ile satılması zorunlu olan mallar" listesinde yer almıyor ise garanti taahhütnamesi tanzim edilerek malı teslim alan mal saymanlığına verilecektir.

***Nakliye ve taşıma esnasında malzemede oluşan kırılan, çatlayan ve bozulan malzemeler yüklenici firmanın sorumluluğundadır.

***Satın alınacak malzemeler hiç kullanılmamış ve yenileştirilmemiş olacaktır, üzerinde çatlak, çapak, kırık, korozyon v.b. imalat hataları olmayacaktır.

***Muayene sırasında kırılan, çatlayan ve bozulan malzemeler teslimattan sayılmayacak, bunların yenisi muayene bitmeden yüklenici firma tarafından bedelsiz olarak getirilecektir. Muayene esnasında meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.

***Her türlü nakliye, kargo, taşıma, vergi harç yüklenici tarafından karşılanacaktır.

*** İş bu evsaf 17 maddeden oluşturulmuş olup aşağıda isimleri bulunan personel tarafından imza altına alınmıştır.

Adı-SOYADI/Ticaret Ünvanı
Kaşe ve İmza